



FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Undertecknad, representerande

STORA ENSO TIMBER AB

och tillverkningsstället

GRUVÖNS SÄGVERK

intygar härmed att

**Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan
spont med nedanstående egenskaper och deklarerade värden**

Egenskap	Deklarerat värde
Avsedd användning	Invändig eller utvändig panel för väggar eller innertak
Träslag/träslagsgrupp	WPPA: gran (<i>Picea abies</i>) och furu (<i>Pinus sylvestris</i>)
Växtregion	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Minimitjocklek	6 mm
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d2 (CWFT – EN 14915, Tabell 1; densitet 390 kg/m ³ ; minsta totaltjocklek 9 mm, minsta tjocklek 6 mm)
Formaldehydklass	E1
Innehåll av pentaklorfenol	Inget
Vattenånggenomsläplighet	60 (se EN 14915, avsnitt 5.4)
Ljudabsorptionskoefficient	0,10/0,30 (se EN 14915, avsnitt 5.5)
Värmeledningstal	0,11 (se EN 14915, avsnitt 5.6)
Naturlig beständighetsklass	4 (EN 350-2)

**överensstämmer med bestämmelserna i EG Direktiv 89/106/EEG
(Byggproduktdirektivet – CPD) och att Bilaga ZA i**

EN 14915:2006

har tillämpats.

CE-märkningen har gjorts år 2008.

STORA ENSO TIMBER AB

Gruvöns Sägverk

Timmervägen 1

664 33 Grums

Grums 2008 09 19

Jan-Erik Lindblom

Kvalitetschef